

FRR

| MODELO | FRR 240.11/34 FRR90SL-HAEH | FRR 240.11/40 FRR90SL-KAEH | FRR 240.11/47 FRR90SL-MAEH | FRR 240.11/50 FRR90SL-NAEH |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| CONFORTO | | | | |
| Fecho centralizado | | | S | |
| Espelhos retrovisores eléctricos | | | S | |
| Espelhos retrovisores aquecidos | | | S | |
| Vidros eléctricos | | | S | |
| Chave c/ comando à distância | | | S | |
| Rádio leitor CDs c/ 2 altifalantes | | | S | |
| SEGURANÇA | | | | |
| Imobilizador | | | S | |
| ABS + ASR | | | S | |
| EVSC - Controlo Electrónico de Estabilidade | | | S | |
| Luzes Diurnas | | | S | |
| Cintos de segurança (2 de 3 pontos e central de 2 pontos) | | | S | |
| Airbag condutor | | | S | |
| BANCOS | | | | |
| Banco do condutor regulável (longitudinal e inclinação) | | | S | |
| Banco com suspensão pneumática | | | S | |
| Encosto central rebatível com prateleira | | | S | |
| VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO | | | | |
| Ventilador com 4 velocidades | | | S | |
| Ar Condicionado | | | O | |
| PAINEL DE INSTRUMENTOS | | | | |
| Conta-rotações | | | S | |
| Gráfico indicador de tensão de bateria | | | S | |
| Indicador de óleo de travões | | | S | |
| Indicador da pressão do óleo | | | S | |
| Indicador do ABS | | | S | |
| Indicador de marcha-atrás | | | S | |
| Alarme sonoro do servo-freio | | | S | |
| Tacógrafo digital | | | S | |
| Limitador de velocidade electrónico | | | S | |
| Gráfico indicador nível DPD | | | S | |
| EXTERIOR | | | | |
| Luzes de nevoeiro traseiras | | | S | |
| Faróis de nevoeiro dianteiros | | | S | |
| Limpa pára-brisas de duas velocidades com intermitência | | | S | |
| Faróis de halogéneo reguláveis | | | S | |
| Portas dianteiras com abertura a 90° | | | S | |
| Estribo de acesso em alumínio anti-deslizante | | | S | |
| Pára-choques traseiro em alumínio | | | S | |
| Tampão do depósito de combustível com chave | | | S | |
| DIMENSÕES(mm) | | | | |
| Comprimento total | 6 | 6 975 | 7 875 | 8 325 |
| Distância entre eixos | 3 410 | 4 060 | 4 660 | 4 990 |
| Balanço dianteiro | | 1 125 | 1 170 | 1 125 |
| Balanço traseiro | 1 435 | 1 745 | 2 045 | 1 135 |
| Largura da cabina | | | 2 040 | |
| Altura aproximada | | | 2 510 | |
| Largura via dianteira | | 1 640 | 1 795 | 1 690 |
| Largura via traseira | | 1 650 | 1 660 | 1 650 |
| Caixa de carga: - Comprimento mínimo | 4 010 | 4 880 | 5 800 | 6 320 |
| Comprimento máximo | 4 550 | 5 220 | 6 440 | 6 890 |
| Largura máxima | | | 2 550 | |
| PESOS | | | | |
| Tara Total (Kg) | 3 540 | 3 535 | 3 560 | 3 729 |
| Tara no eixo dianteiro (Kg) | 3 330 | 2 300 | 2 325 | 2 385 |
| Tara no eixo traseiro (Kg) | 1 210 | 1 235 | 1 235 | 1 344 |
| Carga máxima dianteira / traseira | | | 4.000 / 7.600 | |
| Carga útil (Kg) | 7 460 | 7 465 | 7 440 | 7 271 |
| Peso máximo rebocável C/T (Kg) | | | 3 500 | |
| Peso máximo rebocável S/T (Kg) | | | 750 | |
| Peso máximo combinado (Kg) | | | 14 500 | |