

**NLR**

<b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b>			
<b>MODELO</b>	<b>NLR 150.35/25 NLR88L-EC5Y</b>	<b>NLR 150.35.28 NLR88L-FC5Y</b>	<b>NLR 150.35.34 NLR88L-HC5Y</b>
	<b>MC 21493</b>	<b>MC 21496</b>	<b>MC 21498</b>
<b>MOTOR</b>			
Modelo	4JJ1-TCS (Euro VI-E)		
Tipo	Diesel de injeção direta, turbo VGS,intercooler, DPD + SCR		
Cilindrada (cc) / Nº Cilindros	2.999 / 4 em linha		
Potência Máxima kW (CV)/rpm	110 (150) / 2.800		
Binário Máximo (Nm/rpm)	375 / 1.280 - 2.800		
Tipo de Injeção	Common rail		
<b>CABINA</b>			
Tipo de Cabina	Standard Basculante		
Lugares	3		
<b>EMBRAIAGEM</b>			
Tipo	Monodisco em seco de accionamento hidráulico		
Diâmetro (mm)	300		
<b>EQUIPAMENTO ELÉCTRICO</b>			
Bateria	2 x 12V - 80Ah		
Alternador	24V - 90A		
Arranque	24V / 3,7 kW		
<b>TRANSMISSÃO</b>			
Tipo	MYY5T (O/D) de 5 velocidades		
Relações: 1ª/2ª/3ª/4ª/5ª/Marcha a trás	5.315 / 3.053 / 1.655 / 1000 / 0.721 / 5.068		
Diferencial	Engrenagem hipóide		
Relação	3.909		
Tracção	Traseira		
<b>CHASSIS</b>			
Suspensão Dianteira	Eixo rígido		
Suspensão Traseira	Molas de lâminas semi-elípticas em liga de aço com amortecedores hidráulicos de duplo efeito		
Direcção	Esferas recirculantes com assistência hidráulica		
Raio mínimo de viragem	5.1	6.9	6.9
Eixos Dianteiro / Traseiro	Rígido, tipo Elliot com viga em "I" / Tipo flutuante - Heavy Duty		
Travões de Serviço	Discos auto-ventilados nas 4 rodas		
Travões de Assistência	Travão de motor		
Estacionamento	Accionamento mecânico na saída da transmissão		
ABS + ASR	Standard independente às 4 rodas		
Jantes e Pneus	5,50J x 16 - 205 / 75R 16 C		
Pneus traseiros	Duplos		
Depósito de combustível	70	70	100
<b>DIMENSÕES (mm)</b>			
Comprimento total	5,070	5,595	6,320
Distância entre eixos	2,475	2,750	3,345
Balanço dianteiro	1,410		
Balanço traseiro	1,185	1,435	1,565
Largura da cabina	1,815		
Altura aproximada	2,160		
Largura via dianteira	1,425	1,425	1,425
Largura via traseira	1,860		
Caixa de carga: Comprimento mínimo	3,030	3,550	4,270
Caixa de carga: Comprimento máximo	3,490	3,940	4,940
Largura máxima	2,275		
<b>PESOS (kg)</b>			
Peso Bruto	3,500		
Tara Total	2,245	2,280	2,325
Tara no eixo dianteiro	1,670	1,670	1,675
Tara no eixo traseiro	575	610	650
Carga máxima dianteira / traseira	2.900 / 5.000		
Carga útil	1,255	1,220	1,175
Peso máximo rebocável C/Travão - S/Travão	3500-750		
Peso máximo combinado	7,000		

<b>EQUIPAMENTO</b>			
<b>MODELO</b>	<b>NLR 150.35/25 NLR88L-EC5Y</b>	<b>NLR 150.35.28 NLR88L-FC5Y</b>	<b>NLR 150.35.34 NLR88L-HC5Y</b>
<b>CONFORTO</b>			
Ar condicionado manual		S	
Coluna de direção ajustável em altura e profundidade		S	
Chave c/ comando à distância		S	
Comandos audio no volante		S	
Encostos de braço		S	
Espelhos retrovisores elétricos e aquecidos		S	
Espelhos retrovisores de regulação manual		S	
Fecho centralizado		S	
Painel de instrumentos de 7"		S	
Travão de mão elétrico		S	
Vidros elétricos		S	
<b>SISTEMA AUDIO</b>			
Sistema Audio Pioneer 6,8" Touch Screen		S	
USB + Bluetooth®, DAB/DAB+ Digital		S	
Ligações Smartphone Apple CarPlay® e Android Auto™		S	
<b>SEGURANÇA</b>			
Airbag condutor e passageiro		S	
Imobilizador		S	
ABS + EBD		S	
AEBS - Advanced Emergency Break System		S	
ESC - Controlo Electrónico de Estabilidade		S	
DWS - Distance Warning System		S	
IW - Interseption Warning		S	
TSR - Traffic Sign Recognition		S	
FCTA - Front Cross Traffic Alert		S	
TPMS - Tire Pressure Monitoring System		S	
Luzes Diurnas DRL		S	
Cintos de segurança (2 de 3 pontos e central de 2 pontos)		S	
<b>EXTERIOR</b>			
Luzes de nevoeiro traseiras		S	
Faróis de nevoeiro dianteiros LED		S	
Limpa pára-brisas de várias intermitências		S	
Faróis Dianteiros em LED c/ regulação manual		S	
Pára-choques dianteiro pintado		S	
Tampão do depósito de combustível com chave		S	